Alcatel

Conference-1800



Высокопроизводительный телефон для конференцсвязи с 4 отсоединяемыми интегрированными микрофонами стандарта DECT

- Идеальный выбор для небольших и средних конференцзалов (до 15 участников), обеспечивающий высокое качество звука и непринужденное удобство общения посредством технологии полнодуплексной связи
- Расширяйте и эффективно оптимизируйте покрытие системы конференц-связи с помощью четырех интегрированных отсоединяемых микрофонов стандарта DECT, обеспечивающих прекрасную слышимость каждого участника
- Насладитесь высокой четкостью конференц-связи, обеспечиваемой функцией динамического шумоподавления, снижающей и заглушающей фоновый шум



4 отсоединяемых микрофона стандарта DECT



Полнодуплекскная беспроводная связь



Цифровой дисплей с подсветкой с функцией автоматического определителя номера



5 номеров прямого набора

Conference 1800



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 4 отсоединяемых микрофона DECT и 2 встроенных микрофона
- 2-строчный точечно-матричный дисплей с задней подсветкой
- Полнодуплексная громкая связь
- 10 регулируемых уровней громкости
- Справочник на 50 имен и номеров
- Динамическое шумоподавление

- Тоновый/импульсный тип набора номера
- Время flash: 80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600 мс
- Время работы микрофона Dect: 70 часов в режиме ожидания и 5 часов в режиме разговора
- Совмещенный модуль питания/подключения к телефонной линии RJ45/RJ11
- Масса: 1004 г
- Размеры Д x Ш x B (мм): 350 x 268 x 59

ФИЗИЧЕСКИЕ И ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ ФУНКЦИИ

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ

- 5 номеров быстрого набора (нажатие и удерживание)
- Визуальные индикаторы (отключение микрофона громкая CB83P)
- Предупреждение о низком заряде батареи (светодиод на микрофонах)
- Отключение микрофона, удержание, перевод вызова, переадресация вызова, повторный набор, 3-сторонняя конференция
- 10 встроенных мелодий
- Не беспокоить
- Запрет вызовов
- Переадресация
- Регулировка громкости
- Планы набора
- Анонимный вызов, автоматический возврат вызова

- Установка:
 - Положение: настольный
- Адаптер переменного тока:
 - вход AC100-240V, 9Vdc 2000mA
- Батареи:
 - Батарея микрофона: 400мA·ч, никель-металл-гидридная
- Температура эксплуатации:
 - от -5 до 45 °С
- Допустимая влажность:
 - до 95 % без конденсации
- Температура хранения:
 - до 60°C

